

Fiche technique du produit:

Boîte de jonction ECON® Data

Boîte de jonction ECON® Data

- pour les câbles de réseau, coaxiaux, NYM et de télécommunication ainsi que pour fibres optiques
- 4 supports de vis
- Conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Entrées de câbles ou de tubes sans outil
- retenue intégrée des lignes NYM, auto-verrouillage des lignes de communication et des tuyaux
- Peut-être combiné avec toutes les applications du programme installations dans des parois creuses

Boîtier de raccordement pour appareils, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses.

Boîtier de paroi creuse, version boîtier de raccordement pour appareils dans parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 74 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 4 entrées de câbles pour câbles de données), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9280-78
EAN:	4013456550858
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	74 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Fiche technique du produit:

Avec la boîte de jonction ECON® Data, HELIA offre un confort d'installation sans précédent pour le raccordement et l'installation des boîtes de jonction de communication et de réseau. Les entrées innovantes pour les câbles de données et de réseau sont positionnées de manière à ce que les rayons de courbure spécifiés par le fabricant de câbles puissent être facilement respectés, que les coudes de câbles soient évités et qu'une transmission optimale des données soit ainsi garantie. Qu'il s'agisse d'une boîte de jonction de réseau ou d'un module Keystone, la Nouvelle boîte ECON® Data offre toujours un acheminement optimal des câbles.

- Des entrées de câbles innovantes évitent les torsions de câbles
- 4 calottes à vis pour une flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Montage et installation complets avec un seul tournevis
- Peut-être combiné avec toutes les applications du programme installations dans des parois creuses