

Fiche technique du produit:

Boîtes d'encastrement O-range ECON® Fix, étanche à l'air, Profondeur 62 mm

Boîtes d'encastrement O-range ECON® Fix

- Fixation des nervures de serrage dans les matériaux de construction à partir de 10 mm d'épaisseur, p. ex. les constructions murales avec des panneaux OSB, des plaques de plâtre armé de fibres et de la maçonnerie de parement
- 4 calottes à vis
- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- entrées de conduites ou de conduits sans outil
- repiquage entièrement isolé et étanche à l'air pour les combinaisons au moyen de raccords
- Dispositif de retenue de conduite NYM intégré, autoblocage des conduits
- outil de pose (n° art. 1090-12) compris par emballage

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses, boîte de paroi creuse, version comme boîte d'encastrement pour appareils pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 62 mm, avec fixation par nervures de serrage pour structures murales multicouches en bois (panneaux OSB, plaques de plâtre armé de fibres, bois lamellé-collé, bois lamellé-collé, bois massif) ou maçonnerie apparente, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins. Introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9264-12
EAN:	4013456551022
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250
Groupe de prix:	121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	62 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	8
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Avec la boîte d'encastrement O-range ECON® Fix, l'installation est nettement plus rapide et plus facile grâce à la fixation des nervures de serrage sans pattes de serrage dans différentes combinaisons de matériaux muraux tels que les panneaux OSB, les plaques de plâtre armé de fibres, voire la maçonnerie de parement. Des lamelles d'étanchéité circonférentielles sur deux niveaux garantissent le maintien du niveau d'étanchéité à l'air. Les bords de centrage permettent un montage pratique et précis de la boîte d'encastrement dans l'orifice d'encastrement sans inclinaison. BRANCHER, ALIGNER, SERRER, C'EST PRÊT !

- Fixation des nervures de serrage pour différentes massif constructions murales
- Lamelles d'étanchéité circonférentielles sur 2 niveaux pour maintenir le niveau d'étanchéité à l'air
- 4 calottes à vis pour une flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Vis d'appareillage avec entraînement +/-