

Productgegevensblad:

O-range ECON® Fix aftakdoos voor toestellen, luchtdicht, diepte 62 mm

ECON® Fix inbouwdoos

- Klemribbevestiging in bouwmaterialen met een dikte vanaf 10 mm, bijv. wandconstructies met OSB-platen, gipsvezelplaten en zichtbaar metselwerk
- 4 schroefhouders
- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- Leiding- en buis invoeren zonder gereedschap
- Volledig geïsoleerd, luchtdicht doorlussen bij combinaties door verbindingstukken
- Geïntegreerde trekontlasting van de NYM-leiding, zelfremming van de buizen
- Inclusief zetgereedschap (art.nr. 1090-12) per verpakkingseenheid

One-gang junction box, air-tight, for cavity wall installation, cavity wall box, designed as a cavity wall one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 62 mm, with clamping rib fastening for multi-layer wall structures in timber construction (OSB panels, gypsum fibreboards, cross-laminated timber, glued laminated timber, solid wood) or facing masonry, with 4 screw domes and 2 plus-minus device screws. Toolless insertion for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 1.5 mm², 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer: 9264-12

EAN: 4013456551022

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 25 / 250

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 62 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Met de O-range ECON® Fix-verbindingdoos verloopt de installatie dankzij de lusloze klemribbevestiging in verschillende wandmateriaalcombinaties zoals OSB-platen, gipsvezelplaten of zelfs zichtbaar metselwerk duidelijk sneller en makkelijker. Afdichtingslamellen rondom op twee niveaus garanderen het behoud van de luchtdichte laag. Door de aangebrachte centreerrand kan de verbindingdoos exact en comfortabel, zonder kantelen, in de installatieopening worden gemonteerd. INSTEKEN - UITLIJNEN -

Productgegevensblad:

VASTKLEMMEN - KLAAR!

- Klemribbevestiging voor verschillende soorten massieve wandconstructies
- Afdichtingslamellen rondom op 2 niveaus om een luchtdichte laag te behouden
- 4 schroefhouders voor maximale flexibiliteit bij de montage van het apparaat
- Leiding- en buisvoer zonder gereedschap
- Schroeven met +/- aandraaivoorziening