Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Fix, luftdicht, Tiefe 62 mm, halogenfrei

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Fix

· Klemmrippen-Befestigung in Baustoffen ab 10 mm Stärke, z. B. Wandaufbauten mit OSB-Platten, Gipsfaserplatten und Sichtmauerwerk
· 4 Schraubdome
· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
· werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen
· vollisolierte, luftdichte Durchverdrahtung bei Kombinationen durch Verbindungsstutzen
· Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
· inklusive Setzwerkzeug (Art.-Nr. 1090-12) pro Verpackungseinheit

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm, mit Klemmrippenbefestigung für mehrschichtige Wandaufbauten in Holzbauweise (OSB-Platten, Gipsfaserplatten, Brettsperrholz, Brettschichtholz, Massivholz) oder Sichtmauerwerk, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben.
Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C

Artikel-Nr.:	**9264-72**
EAN:	4013456551039
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	121

Maße / Form

Produkt Tiefe:	62 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
Halogenfrei:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

luft-dicht · halogen-frei

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Mit der Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Fix wird die Installation dank laschenloser Klemmrippen-Befestigung in unterschiedlichen Wandmaterial-Kombinationen wie OSB-Platten, Gipsfaserplatten oder auch im Sichtmauerwerk deutlich schneller und leichter. Umlaufende Dichtlamellen auf zwei Ebenen garantieren den Erhalt der luftdichten Ebene. Durch die aufgebrachten Zentrierstege wird eine exakte und komfortable Montage der Geräte-Verbindungsdose in der Installationsöffnung ohne Verkanten ermöglicht. STECKEN – AUSRICHTEN – KLEMMEN – FERTIG!

· Klemmrippen-Befestigung für unterschiedliche massive Wandaufbauten
· Umlaufende Dichtlamellen auf 2 Ebenen für den Erhalt der luftdichten Ebene
· 4 Schraubdome für maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung
· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
· Geräteschrauben mit +/- Antrieb