

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose

Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungs Dosen, Zubehör

- mit 10 Verbindungsstutzen bei VPE 25 Stück
- Mit Halterand

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/
VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5,
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 65 mm, für Plattenstärke
7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2
Plus-Minus-Geräteschrauben,
4 Markierungen für Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm (2 x max. Ø 20
mm, 2 x max. Ø 25 mm) durch Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80),
Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für
Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:	9066-01
EAN:	4013456221116
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	121

Maße / Form

Produkt Tiefe:	65 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	25 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
----------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Planungsdaten