

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage pour tôle fine

Boîtiers d'appareillage, boîtes d'encastrement, accessoires étanches à l'air

- pour les tôleries qui ne permettent pas de fraise de bordure
- Combinaisons uniquement avec des boîtes de même n° art.
- avec un bord de retenue mince

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.

Boîtier de paroi creuse pour tôle fine mince, modèle de boîtier d'appareillage pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 47 mm, pour une épaisseur de plaque de 0,2 à 40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils.

4 repères pour entrées de câbles jusqu'à Ø 10,5 mm à l'aide d'un perceur universel (Réf. 1085-80), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9068-79**

EAN: 4013456221529

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 47 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Informations techniques



Données de planification