

Productgegevensblad:

Verbindingsdoos O-range ECON® Fix, luchtdicht, diepte 62 mm, halogeenvrij

ECON® Fix inbouwdoos

- Klemribbevestiging in bouwmaterialen met een dikte vanaf 10 mm, bijv. wandconstructies met OSB-platen, gipsvezelplaten en zichtbaar metselwerk
- 4 schroefhouders
- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- Leiding- en buis invoeren zonder gereedschap
- Volledig geïsoleerd, luchtdicht doorlussen bij combinaties door verbindingstukken
- Geïntegreerde trekontlasting van de NYM-leiding, zelfremming van de buizen
- Inclusief zetgereedschap (art.nr. 1090-12) per verpakkingseenheid

One-gang junction box, air-tight, for cavity wall installation, cavity wall box, designed as a cavity wall one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with air-tight design in accordance with DIN 18015-5, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100. Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 62 mm, with clamping rib fastening for multi-layer wall structures in timber construction (OSB panels, gypsum fibreboards, cross-laminated timber, glued laminated timber, solid wood) or facing masonry, with 4 screw domes and 2 plus-minus device screws. Toolless insertion for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 1.5 mm², 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer: 9264-72

EAN: 4013456551039

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 25 / 250

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 62 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Halogeenvrij: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Met de O-range ECON® Fix-verbindingendoos verloopt de installatie dankzij de lusloze klemribbevestiging in verschillende wandmateriaalcombinaties zoals OSB-platen, gipsvezelplaten of zelfs zichtbaar metselwerk duidelijk sneller en makkelijker. Afdichtingslamellen rondom op twee niveaus garanderen het behoud van de luchtdichte

Productgegevensblad:

laag. Door de aangebrachte centreerrand kan de verbindingssdoos exact en comfortabel, zonder kantelen, in de installatieopening worden gemonteerd. INSTEKEN - UITLIJNEN - VASTKLEMMEN - KLAAR!

- Klemribbevestiging voor verschillende soorten massieve wandconstructies
- Afdichtingslamellen rondom op 2 niveaus om een luchtdichte laag te behouden
- 4 schroefhouders voor maximale flexibiliteit bij de montage van het apparaat
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Schroeven met +/- aandraaivoorziening