

## Fiche technique du produit:

# Boîte d'encastrement O-range ECON® Fix, étanche à l'air, profondeur 62 mm, sans halogène

## Boîtes d'encastrement O-range ECON® Fix

- Fixation des nervures de serrage dans les matériaux de construction à partir de 10 mm d'épaisseur, p. ex. les constructions murales avec des panneaux OSB, des plaques de plâtre armé de fibres et de la maçonnerie de parement
- 4 supports de vis
- Conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Entrées de câbles ou de tubes sans outil
- Câblage traversant entièrement isolé et étanche à l'air pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- Fixation intégrée du câble NYM, auto-blocage des câbles
- outil de pose (n° art. 1090-12) compris par emballage

Boîte d'encastrement étanche à l'air, pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, version comme boîte d'encastrement pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 62 mm, avec fixation par nervures de serrage pour structures murales multicouches en bois (panneaux OSB, plaques de plâtre armé de fibres, bois lamellé-collé, bois lamellé-collé, bois massif) ou maçonnerie apparente, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins.

Introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **9264-72**

EAN: 4013456551039

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

### Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 62 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

### Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Pour conduit Ø: 25 mm

### Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

### Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

### Homologations / Certifications

## Fiche technique du produit:

VDE:

Oui

Avec la boîte d'encastrement ECON® Fix, l'installation est nettement plus rapide et plus facile grâce à la fixation des nervures de serrage sans collerette dans différentes combinaisons de matériaux muraux tels que les panneaux OSB, les plaques de plâtre armé de fibres ou même dans la maçonnerie apparentes. Des lamelles d'étanchéité circonférentielles sur deux niveaux garantissent le maintien du niveau d'étanchéité à l'air. Les bords de centrage permettent un montage pratique et précis de la boîte d'encastrement dans l'orifice d'encastrement sans inclinaison. BRANCHER, ALIGNER, SERRER, C'EST PRÊT !

- Fixation des nervures de serrage pour différentes constructions murales, p. ex. en bois massif
- Lamelles d'étanchéité circonférentielles sur 2 niveaux pour maintenir le niveau d'étanchéité à l'air
- 4 calottes à vis pour une flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Vis d'appareillage avec entraînement +/-