

Productgegevensblad:

Inbouwdoos voor dunne wanden

Luchtdichte inbouwdozen, verdeeldozen, toebehoren

- voor beplankingen die geen randverzinking toelaten
- voor combinaties het verbindingsstuk enkel bij dozen met dezelfde bouwhoogte gebruiken
- met dunne bevestigingsrand

device box, for cavity wall installation.

Cavity wall box for thin boarding, designed as a cavity wall device box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with air-tight design in accordance with DIN 18015-5, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100. Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 47 mm, for panel thickness 0.2-40 mm, combination distance 71 mm with fully insulated straight couplings, with 2 screw domes and 2 slotted device screws.

4 markings for wire entries up to Ø 10.5 mm using universal opening cutter (Art. no. 1085-80), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9068-79**

EAN: 4013456221529

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 47 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 0.2 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Halogeenvrij: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens