

Fiche technique du produit:

Boîtes d'encastrement pour parois minces

Boîtiers, boîtiers de dérivation, accessoires étanches à l'air

- pour les planches qui ne permettent pas le fraisage des bords
- pour les combinaisons, utiliser le raccord de connexion seulement avec des boîtes de la même hauteur
- avec un bord de retenue mince

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.

Boîtier de paroi creuse pour tôle mince, modèle de boîtier d'appareillage pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 47 mm, pour une épaisseur de plaque de 0,2 à 40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils.

4 repères pour entrées de câbles jusqu'à Ø 10,5 mm à l'aide d'un perceur universel (Réf. 1085-80), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9068-79**

EAN: 4013456221529

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 47 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification