

Fiche technique du produit:

Boîtes de jonction parois creuses

Boîtiers, boîtiers de dérivation, accessoires étanches à l'air

- avec 10 raccords de connexion en conditionnement de 25 unités
- Avec bord de retenue

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, version boîte d'encastrement pour appareils dans parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5,

ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 65 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 vis d'appareils plus-moins, 4 repères pour entrées de câbles ou de conduits jusqu'à Ø 25 mm max. (2 x Ø 20 mm max., 2 x Ø 25 mm max.) à l'aide d'un perceur universel (réf. 1085-80), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9066-01**

EAN: 4013456221116

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 65 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification