

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose für Massivholz

Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungs Dosen, Zubehör

- für Klemmbefestigung in Massivholz ab 10 mm Stärke
- nicht für Gipskarton- oder Mineralfaserplatten geeignet!
- Mit Halterand

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 65 mm, mit Klemmrippenbefestigung für mehrschichtige Wandaufbauten in Holzbauweise, mit 4 Schraubdomen, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben. 4 Markierungen für Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm durch Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C



Artikel-Nr.: **9066-12**

EAN: 4013456220515

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Preisgruppe: 121

Maße / Form

Produkt Tiefe: 65 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten