

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement pour bois massif

Boîtiers d'appareillage, boîtes d'encastrement, accessoires étanches à l'air

- pour la fixation par serrage dans le bois massif à partir d'une épaisseur de 10 mm
- ne convient ni aux plaques de plâtre cartonné ni aux plaques en fibres minérales !
- Avec bord de retenue

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses, boîte de paroi creuse, version comme boîte d'encastrement pour appareils dans des parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version avec étanchéité à l'air selon DIN 18015-5, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 65 mm, avec fixation par nervures de serrage pour structures murales multicouches en bois, avec 4 calottes à vis, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins. 4 repères pour passages de câbles ou d'entrées de conduit jusqu'à Ø 25 mm max. à l'aide d'un perceur universel (Réf. 1085-80), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C



Réf. d'article : **9066-12**

EAN: 4013456220515

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 65 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification