

Productgegevensblad:

Inbouwdoos voor massief hout

Luchtdichte inbouwdozen, verdeeldozen, toebehoren

- voor klembevestiging in massief hout vanaf 10 mm dikte
- niet geschikt voor gipskarton- of mineraalvezelplaat
- Met bevestigingsrand

One-gang junction box, air-tight, for cavity wall installation, cavity wall box, designed as a cavity wall device connection box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 65 mm, with clamping rib fastening for multi-layer wall structures in timber construction, with 4 screw domes, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws. 4 markings for electric cable or conduit entries up to max. Ø 25 mm using universal opening cutter (Art. no. 1085-80), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C



Artikelnummer: **9066-12**

EAN: 4013456220515

Verpakking binnenkant / 25 / 250
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 65 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens