

Fiche technique du produit:

Boîte étanche à l'air pour des parois en bois massif

Boîtiers, boîtiers de dérivation, accessoires étanches à l'air

- pour la fixation par serrage dans le bois massif à partir d'une épaisseur de 10 mm
- ne convient pas au plâtre cartonné ni à la plaque en fibres minérales !
- Avec bord de retenue

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses,
boîte de paroi creuse, version comme boîte d'encastrement pour appareils dans des parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version avec étanchéité à l'air selon DIN 18015-5,
ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 65 mm, avec fixation par nervures de serrage pour structures murales multicouches en bois, avec 4 calottes à vis, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins.
4 repères pour passages de câbles ou d'entrées de conduit jusqu'à Ø 25 mm max. à l'aide d'un perceur universel (Réf. 1085-80), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9066-12
EAN:	4013456220515
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	65 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----