

## Fiche technique du produit:

### Boîtier d'appareillage CEE

#### Boîtiers d'appareillage, boîtes d'encastrement, accessoires étanches à l'air

- Pour l'utilisation d'inserts d'appareillage CEE 16 A
- Avec bord de retenue

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.  
Boîte de paroi creuse, modèle boîtier d'appareillage pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle avec étanchéité à l'air selon DIN 18015-5, ouverture d'installation Ø 70 mm, ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 48, pour épaisseur de plaque 12,5-40 mm, avec bague étanche Indice de protection IP 34 selon DIN EN 60529, avec 2 calottes à vis, 8 repères pour entrées de câbles jusqu'à Ø 10,5 mm à l'aide d'un perceur universel (réf. 1085-80), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses, pour connecteurs CEE 16 A



**Réf. d'article :** **9075-12**

**EAN:** 4013456211216

**Emballage intérieur / Expédition:** 10 / 100

**Groupe de prix:** 121

#### Dimensions / Forme

**Profondeur du produit:** 50 mm

**Ø du trou de perçage/fraisage:** 74 mm

#### Montage / Installation

**Épaisseur de plaque minimale:** 12.5 mm

**Épaisseur de plaque max.:** 40 mm

**Type de montage:** HW (construction sèche/construction légère)

#### Sécurité / Caractéristiques

**étanchéité à l'air:** Oui

#### Homologations / Certifications

**VDE:** Oui



Certificats



Informations techniques



Données de planification