

Produktdatenblatt:

Gerätedose CEE, halogenfrei

Luftdichte Gerätedosen, Geräte-Verbindungs-dosen, Zubehör

- zur Verwendung von CEE-Geräteeinsätzen 16 A
- Mit Halterand

Gerätedose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 48, für Plattenstärke 12,5-40 mm, mit Dichtring Schutzart IP 34 nach DIN EN 60529, mit 2 Schraubdomen, 8 Markierungen für Leitungseinführungen bis Ø 10,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation,, für CEE-Steckvorrichtungen 16 A



Artikel-Nr.:  **9075-78**

EAN: 4013456358812

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 121

Maße / Form

Produkt Tiefe: 50 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 74 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 12.5 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten