

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage CEE

Boîtiers d'appareillage, boîtes d'encastrement, accessoires étanches à l'air

- Pour l'utilisation d'inserts d'appareillage CEE 16 A
- Avec bord de retenue

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.

Boîte de paroi creuse, modèle boîtier d'appareillage pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 70 mm, ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 48, pour épaisseur de plaque 12,5-40 mm, avec bague étanche Indice de protection IP 34 selon DIN EN 60529, avec 2 calottes à vis,

8 repères pour entrées de câbles jusqu'à Ø 10,5 mm à l'aide d'un perceur universel (réf. 1085-80), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses, pour connecteurs CEE 16 A



Réf. d'article : **9075-78**

EAN: 4013456358812

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 50 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 12.5 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Informations techniques



Données de planification