

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage O-range ECON® 63, étanche à l'air, profondeur 49 mm

Installation dans les cloisons sèches étanches à l'air

- Conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Câblage traversant entièrement isolé et étanche à l'air pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- Entrées de câbles ou de conduits sans outil
- Dispositif de retenue de câbles NYM intégré, autoblocage des conduits

Boîtier d'appareillage, étanche à l'air, pour installation dans une paroi creuse.
Boîte de paroi creuse, modèle boîtier d'appareillage pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 49 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 vis d'appareils plus-moins, introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article : **9263-22**

EAN: 4013456537606

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 49 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Boîtes pour cloisons sèches étanches à l'air O-range® pourvues de la technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie conforme à l'EnEV ainsi que pour des installations répondant à des exigences en matière de salles blanches ou d'hygiène. La membrane d'étanchéité élastique issue de la technique ECON permet une installation électrique étanche à l'air.

Fiche technique du produit:

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage innovante avec dispositif de retenue de câble intégré
- Le corps de base est prolongé
- Étanchéité à l'air combinée à un raccordement