

Fiche technique du produit:

Boîtes d'encastrement ECON® 63

Installation hermétique dans paroi creuse

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Câblage traversant entièrement isolé et étanche à l'air pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- Entrées de câbles ou de tubes sans outil
- Dispositif de retenue de câbles NYM intégré, autoblocage des tubes

Boîtier d'appareillage étanche à l'air pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, modèle conforme aux normes DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec une étanchéité à l'air selon la norme DIN 18015-5, sans halogènes selon la norme DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 49 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 vis d'appareils plus-moins, introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9263-78**

EAN: 4013456548282

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 49 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification

Boîtiers hermétiques pour parois creuses pourvus d'une technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l'EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène. La membrane d'étanchéité élastique de la technique ECON® permet de réaliser une installation électrique hermétique.

Fiche technique du produit:

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage novatrice avec dispositif de retenue intégré
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Possibilité de combinaison hermétique avec les raccords de connexion (9060-98)