

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement O-range ECON® 64

Installation dans les cloisons sèches étanches à l'air

- Conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Câblage traversant entièrement isolé et étanche à l'air pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- Entrées de câbles ou de conduits sans outil
- Dispositif de retenue de câbles NYM intégré, autoblocage des conduits

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, version boîte d'encastrement pour appareils dans parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 62 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 vis d'appareils plus-moins, introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 1,5 mm², 3 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 1 x 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article :	↗ 9264-78
E-No	372631509
EAN:	4013456548305
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	62 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	9
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Fiche technique du produit:

Boîtes pour cloisons sèches étanches à l'air O-range® pourvues de la technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie conforme à l'EnEV ainsi que pour des installations répondant à des exigences en matière de salles blanches ou d'hygiène. La membrane d'étanchéité élastique issue de la technique ECON permet une installation électrique étanche à l'air.

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage innovante avec dispositif de retenue de câble intégré
- Le corps de base est prolongé
- Étanchéité à l'air combinée à un raccordement