

Fiche technique du produit:

Coffret de dérivation Ø 120 mm Orange ECON®

Boîte de dérivation 120 mm étanche à l'air

- Conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Pour 2 circuits électriques utiliser la cloison 9073-20
- Logement pour rails normalisés TS 35
- Avec bord de retenue stable
- Réalisation de l'orifice d'encastrement à l'aide de la fraise bi-métal Art.-No. 1082-20 ou VARIOCUT Art.-No. 089-00
- Y compris couvercle et vis

Boîte de jonction, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, modèle boîte de jonction pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique, modèle d'étanchéité à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 120 mm, profondeur 65 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec logement pour rail normalisé TS 35, avec couvercle, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, entrée sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (6 x Ø 20/25 mm, 6 x 3 x 1,5 mm², 6 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 4 x 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article :	9273-78
E-No	155012208
EAN:	4013456582057
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	65 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	120 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	22
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Fiche technique du produit:

Boîte de jonction étanche à l'air Ø 120 mm avec technologie ECON® pour une installation électrique économe en énergie selon EnEV. Montage particulièrement simple grâce à l'entrée de câbles et de tuyaux sans outil. Les membranes d'étanchéité garantissent une étanchéité permanente à l'air et assurent en même temps le maintien du tube ou de la conduite. Le grand volume de la boîte offre beaucoup d'espace pour le montage de différents raccords de tuyauterie.

- Encastrément dans un trou fraisé, Ø 120 mm
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Le corps de base est prolongé