

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di giunzione per dispositivi O-range ECON® 64

Installazione a tenuta in parete cava

- Esecuzione a tenuta d'aria con membrane sigillanti
- Cablaggio passante completamente isolato ed ermetico per combinazioni attraverso pezzi di collegamento
- Canaline per cavi o passaggi per tubi senza utensili
- Fermacavi per cavi NYM integrato, sistema di autobloccaggio dei tubi



Numero Ordine: **9264-78**

E-No: 372631509

EAN: 4013456548305

Imballaggio interno / Spedizione: 25 / 250

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 62 mm

Ø foro/foratura: 68 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 9

Per tubo Ø: 25 mm

Montaggio / Installazione

Spessore minimo del pannello: 7 mm

Spessore massimo del pannello: 40 mm

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

A tenuta d'aria: Sì

Senza alogeni: Sì

Omologazioni / Certificazioni

VDE: Sì



Dati di pianificazione

Scatole da parete ermetiche O-range® con tecnologia ECON® per un'installazione elettrica efficiente dal punto di vista energetico secondo EnEV e per installazioni in condizioni di camera bianca o di igiene. La membrana di tenuta elastica della tecnologia ECON® permette un'installazione elettrica a tenuta d'aria.

- Membrana di tenuta elastica per garantire l'ermeticità all'aria
- Innovativa tecnologia di bloccaggio con trattenuta del cavo integrata
- Ingresso cavi e tubi senza utensili
- Ermetico combinato con un pezzo di collegamento