

## Produktdatenblatt:

# Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®, luftdicht, Tiefe 65 mm

## Verbindungsdose 120 mm luftdicht

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- für 2 Stromkreise Trennwand 9073-20 einsetzen
- Aufnahme für Normschiene TS 35
- mit stabilem Halterand
- Erstellung der Einbauöffnung mit Bi-Metall-Fräser 1082-20 oder VARIOCUT 1089-00
- inklusive Deckel und Schrauben

Verbindungsdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5,

Einbauöffnung Ø 120 mm, Tiefe 65 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit Aufnahme für Normschiene TS 35, mit Deckel, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,

Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre 20/25 mm (6 x 20/25 mm, 6 Leitungseinführungen 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 6 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Planungsdaten

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>↗ 9273-92</b> |
| EAN:                | 4013456582071    |
| Versand:            | 10               |
| Preisgruppe:        | 121              |

### Maße / Form

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Produkt Tiefe:       | 65 mm  |
| Bohrer-/Fräslloch-Ø: | 120 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Anzahl Einführungen: | 22    |
| Für Rohr Ø:          | 25 mm |

### Montage / Installation

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Plattenstärke min.: | 7 mm                           |
| Plattenstärke max.: | 40 mm                          |
| Montageart:         | HW (Trockenbau/Leichtbauweise) |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                |    |
|----------------|----|
| Luftdichtheit: | Ja |
|----------------|----|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|

Luftdichte Verbindungsdose Ø 120 mm mit ECON®-Technik für eine energieeffiziente Elektro-Installation gemäß GEG. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführung. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleisten gleichzeitig einen Rückhalt von Leitung oder Rohr. Das

## Produktdatenblatt:

große Dosenvolumen bietet viel Installationsraum für diverse Leitungsverbindungen.

- Einbau in Fräsloch Ø 120 mm
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung