

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation Ø 120 mm Orange ECON®, étanche à l'air, Profondeur 65 mm

Boîte de dérivation 120 mm étanche à l'air

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- pour 2 circuits électriques utiliser la cloison 9073-20
- logement pour rails normalisés TS 35
- avec bord de retenue stable
- réalisation de l'orifice d'encastrement à l'aide de la fraise bi-métal 1082-20 ou VARIOCUT 1089-00
- y compris couvercle et vis

Boîte de jonction, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses.
 Boîte de paroi creuse, modèle boîte de jonction pour parois creuses selon DIN EN 60670/
 VDE 0606, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5,
 Ouverture d'installation Ø 120 mm, profondeur 65 mm, pour épaisseur de plaque 7-40
 mm, avec logement pour rail normalisé TS 35, avec couvercle, avec 2 calottes à vis et 2
 vis d'appareils,
 entrée sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits
 20/25 mm (6 x 20/25 mm, 6 entrées de câbles 2 x 1,5 mm², 6 entrées de câbles 3 x 2,5
 mm² ou 5 x 1,5 mm², 4 entrées de câbles 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², indice de
 protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour
 installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article :	⇒ 9273-92
EAN:	4013456582071
Expédition:	10
Groupe de prix:	121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	65 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	120 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	22
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation étanche à l'air Ø 120 mm avec technique ECON® pour une installation électrique écoénergétique selon l'EnEV. Particulièrement facile à installer grâce à l'introduction de câbles et de conduits sans outil. Les membranes d'étanchéité garantissent une étanchéité permanente tout en assurant le maintien du câble ou du conduit. Le grand volume de la boîte offre beaucoup d'espace d'installation pour les différents raccords de câbles.

- Encastrément dans un trou fraisé, Ø 120 mm
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduites et de conduits sans outil