

Productgegevensblad:

Inbouwdoos Ø 120 mm

Hollewanddoos Ø 120 mm luchtdicht

- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- voor 2 stroomkringen scheidingswand 9073-20 gebruiken
- montage op genormeerde rail TS 35
- met stabiele bevestigingsrand
- maken van de inbouwopening met bimetaalfrees 1082-20 of VARIOCUT 1089-00
- inclusief Deksel en Schroeven

Junction box, air-tight, for cavity wall installation.

Cavity wall box, designed as a cavity wall junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100.

Installation opening Ø 120 mm, depth 65 mm, for panel thickness 7-40 mm, with slot for TS 35 standard rail, with cover, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, Toolless entry for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20/25 mm (6 x Ø 20/25 mm, 6 x 3 x 1.5 mm², 6 x 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 4 x 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm²), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9273-78**

EAN: 4013456582057

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 65 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 120 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 22

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Halogeenvrij: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Planningsgegevens

Luchtdichte verbindingendoos Ø 120 mm met ECON®-technologie voor energiezuinige elektrische installatie volgens EnEV. Bijzonder eenvoudig te installeren dankzij gereedschaploze kabel- en buisvoer. De afdichtingsmembranen garanderen een permanente luchtdichtheid en zorgen tegelijkertijd voor een behoud van de buis of kabel. Het grote doosvolume biedt voldoende installatieruimte voor verschillende kabelaan-sluitingen.

Productgegevensblad:

- Inbouw in freesopening Ø 120 mm
- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap