

Productgegevensblad:

ECON® 64 inbouwdoos

Luchtdichte hollewandinstallatie

- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- Volledig geïsoleerd, luchtdicht doorlussen bij combinaties door verbindingstukken
- Leiding- en buisinvoeren zonder gereedschap
- Automatische trekontlasting van de NYM-leidingen, zelfklemming van de buizen

One-gang junction box, air-tight, for cavity wall installation.

Cavity wall box, designed as a cavity wall device connection box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with air-tight design in accordance with DIN 18015-5, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100.

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 62 mm, for panel thickness 7-40 mm, combination distance 71 mm with fully insulated straight couplings, with 2 plus-minus device screws,

Toolless entry for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 1.5 mm², 3 x 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 1 x 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm², protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9264-78**

EAN: 4013456548305

Verpakking binnenkant / 25 / 250
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 62 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 9

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Halogeenvrij: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Luchtdichte hollewanddozen met ECON®-techniek voor een energie-efficiënte elektrische installaties die beantwoordt aan de energiebesparingsverordening en voor installaties in cleanroom- of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-techniek zorgt voor een winddichte elektrische installatie.

Productgegevensblad:

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekantlasting
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)