

Produktdatenblatt:

Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®, luftdicht, Tiefe 65 mm

Verbindungsdose 120 mm luftdicht

- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Für 2 Stromkreise Trennwand 9073-20 einsetzen
- Aufnahme für Normschiene TS 35
- Mit stabilem Halterand
- Erstellung der Einbauöffnung mit Bi-Metall-Fräser Art.-No. 1082-20 oder VARIOCUT Art.-No. 1089-00
- Inklusive Deckel und Schrauben

Verbindungsdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, Einbauöffnung Ø 120 mm, Tiefe 65 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit Aufnahme für Normschiene TS 35, mit Deckel, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre 20/25 mm (6 x 20/25 mm, 6 Leitungseinführungen 2 x 1,5 mm², 6 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 4 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	9273-92
EAN:	4013456582071
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Tiefe:	65 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	120 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	22
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
----------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Luftdichte Verbindungsdose Ø 120 mm mit ECON®-Technik für eine energieeffiziente Elektro-Installation gemäß GEG. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführung. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleisten gleichzeitig einen Rückhalt von Leitung oder Rohr. Das

Produktdatenblatt:

große Dosenvolumen bietet viel Installationsraum für diverse Leitungsverbindungen.

- Einbau in Fräsloch Ø 120 mm
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung