

## Fiche technique du produit:

### Coffret de dérivation Ø 120 mm

#### Coffret de dérivation Ø 120 mm hermétique

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- pour 2 circuits électriques utiliser la cloison 9073-20
- logement pour rails normalisés TS 35
- avec rebord d'appui stable
- réalisation de l'ouverture d'encastrement avec la fraise bimétal 1082-20 ou VARIOCUT 1089-00
- y compris Couvertures et Vis

Boîte de jonction, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses.  
Boîte de paroi creuse, modèle boîte de jonction pour parois creuses selon DIN EN 60670/  
VDE 0606, en plastique, modèle d'étanchéité à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes  
selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 120 mm, profondeur 65 mm, pour épaisseur de plaque 7-40  
mm, avec logement pour rail normalisé TS 35, avec couvercle, avec 2 calottes à vis et 2  
vis d'appareils plus-moins,  
entrée sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø  
20/25 mm (6 x Ø 20/25 mm, 6 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 6 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 5 x  
2,5 mm<sup>2</sup> ou 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge  
selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>9273-78</b> |
| EAN:                    | 4013456582057  |
| Expédition:             | 10             |

#### Dimensions / Forme

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profondeur du produit:         | 65 mm  |
| Ø du trou de perçage/fraisage: | 120 mm |

#### Raccords / Entrées

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre d'entrées: | 22    |
| Pour conduit Ø:   | 25 mm |

#### Montage / Installation

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Épaisseur de plaque minimale: | 7 mm                                        |
| Épaisseur de plaque max.:     | 40 mm                                       |
| Type de montage:              | HW (construction sèche/construction légère) |

#### Sécurité / Caractéristiques

|                     |     |
|---------------------|-----|
| étanchéité à l'air: | Oui |
| Sans halogènes:     | Oui |

#### Homologations / Certifications

|      |     |
|------|-----|
| VDE: | Oui |
|------|-----|

Boîte de jonction étanche à l'air Ø 120 mm avec technologie ECON® pour une  
installation électrique à haut rendement énergétique selon EnEV. Particulièrement facile à  
installer grâce au câble et au conduit sans outil. Les membranes d'étanchéité

## Fiche technique du produit:

garantissent une étanchéité permanente et garantissent en même temps la rétention du tuyau. Le volume important de la boîte offre beaucoup d'espace d'installation pour diverses connexions de câbles.

- Installation dans un trou de fraisage Ø 120 mm
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduites et de conduits sans outil