

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di giunzione Ø 120 mm O-range ECON®

Scatola di giunzione 120 mm a tenuta d'aria

- Esecuzione a tenuta d'aria con membrane sigillanti
- Per 2 circuiti elettrici, utilizzare la parete divisoria 9073-20
- Supporto per guida standard TS 35
- Con bordo di tenuta stabile
- Realizzazione dell'apertura di montaggio con la fresa bimetallica Art.-No. 1082-20 o VARIOCUT Art.-No. 1089-00
- Include coperchio e viti



Numero Ordine: 9273-92

EAN: 4013456582071

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 65 mm

Ø foro/foratura: 120 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 22

Per tubo Ø: 25 mm

Montaggio / Installazione

Spessore minimo del pannello: 7 mm

Spessore massimo del pannello: 40 mm

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

A tenuta d'aria: Sì

Omologazioni / Certificazioni

VDE: Sì



Dati di pianificazione

Scatola di giunzione ermetica Ø 120 mm con tecnologia ECON® per un'installazione elettrica ad alta efficienza energetica secondo EnEV. Particolarmente facile da installare grazie all'ingresso cavi e tubi senza attrezzi. Le membrane impermeabilizzanti garantiscono una tenuta permanente all'aria e allo stesso tempo assicurano il mantenimento del tubo o del condotto. Il grande volume della scatola offre ampio spazio di installazione per i vari tipi di collegamento dei tubi.

- Installazione in foro di fresatura Ø 120 mm
- Membrana di tenuta elastica per garantire l'ermeticità all'aria
- Ingresso cavi e tubi senza utensili