

Fiche technique du produit:

Coffret de dérivation Ø 120 mm

Coffret de dérivation Ø 120 mm hermétique

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- pour 2 circuits électriques utiliser la cloison 9073-20
- logement pour rails normalisés TS 35
- avec rebord d'appui stable
- réalisation de l'ouverture d'encastrement avec la fraise bimétal 1082-20 ou VARIOCUT 1089-00
- y compris Couvertures et Vis

Boîte de jonction, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses.
Boîte de paroi creuse, modèle boîte de jonction pour parois creuses selon DIN EN 60670/
VDE 0606, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5,
Ouverture d'installation Ø 120 mm, profondeur 65 mm, pour épaisseur de plaque 7-40
mm, avec logement pour rail normalisé TS 35, avec couvercle, avec 2 calottes à vis et 2
vis d'appareils,
entrée sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits
20/25 mm (6 x 20/25 mm, 6 entrées de câbles 2 x 1,5 mm², 6 entrées de câbles 3 x 2,5
mm² ou 5 x 1,5 mm², 4 entrées de câbles 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², indice de
protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour
installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article :	9273-92
EAN:	4013456582071
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	65 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	120 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	22
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Boîte de jonction étanche à l'air Ø 120 mm avec technologie ECON® pour une installation électrique à haut rendement énergétique selon EnEV. Particulièrement facile à installer grâce au câble et au conduit sans outil. Les membranes d'étanchéité garantissent une étanchéité permanente et garantissent en même temps la rétention du tuyau. Le volume important de la boîte offre beaucoup d'espace d'installation pour

Fiche technique du produit:

diverses connexions de câbles.

- Installation dans un trou de fraisage Ø 120 mm
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduites et de conduits sans outil