

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement pour conduit O-range ECON®, étanche à l'air, Profondeur 62 mm

Boîte d'encastrement pour conduits O-range ECON®

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- repiquage entièrement isolé dans le cas de combinaisons de boîtes d'encastrement pour conduitset de raccordements
- entrées de conduits sans outil

Boîte de jonction pour conduits et appareils, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, version boîte de jonction pour conduits et appareils dans parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version d'étanchéité à l'air selon DIN 18015-5,

ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 62 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 vis d'appareils plus-moins,

Introduction sans outil pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9266-22
EAN:	4013456548725
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250
Groupe de prix:	121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	62 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	4
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Boîtes d'encastrement pour conduits étanches à l'air et pourvues de la technique ECON® pour l'installation avec conduits pour installations électriques. La boîte est certifiée VDE et convient à une installation électrique écoénergétique conformément

Fiche technique du produit:

à l'EnEV. Les 4 entrées conviennent parfaitement pour une installation de conduits en continu, par exemple dans des maisons préfabriquées ou des réseaux de données. Particulièrement facile à installer grâce à l'introduction sans outil des conduits via la languette d'ouverture. La membrane d'étanchéité garantit une étanchéité à l'air permanente et assure en même temps la rétention du conduit.

- Encastrément dans un trou fraisé, Ø 68 mm
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduit sans outil
- Étanche à l'air et entièrement isolée, peut être combinée avec un raccordement