

Produktdatenblatt:

Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®, luftdicht, Tiefe 62 mm, halogenfrei

Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen von Rohr-Geräte-Verbindungs Dosen mit Verbindungsstutzen
- werkzeuglose Rohreinführungen

Rohr-Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Rohr-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,
Werkzeuglose Einführung für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:  **9266-77**

EAN: 4013456548749

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Preisgruppe: 121

Maße / Form

Produkt Tiefe: 62 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Luftdichte Rohr-Geräte-Verbindungsdose mit ECON®-Technik speziell für die Installation mit Elektroinstallationsrohr. Die Dose ist VDE-zertifiziert und eignet sich für eine energieeffiziente Elektro-Installation gemäß GEG. 4 Einführungen sind optimal für eine durchgängige Rohrinstallation, z. B. im Fertighausbau oder bei Datennetzwerken.

Produktdatenblatt:

Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung per Öffnungslasche.
Die Dichtungsmembran garantiert eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohrs.

- Einbau in Fräsloch Ø 68 mm
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Rohreinführung
- Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen