

Produktdatenblatt:

O-range® Hohlwand

O-range® Hohlwanddosen

- Für Installationen mit Rohren und Leitungen
- 4 Schraubmöglichkeiten pro Einbauöffnung, kombinierbar mit Trennwänden
- Ein Schraubenzieher für alle Schrauben
- FX4 Schrauben mit Schnellgewinde
- Trennwand mit Schrauböffnungen zur Trennung von Stromkreisen
- Für den Einsatz in Einbauöffnungen Ø 67 mm und Ø 68 mm



Artikel-Nr.: **5019**

EAN: 541222354819

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Maße / Form

Produkt Tiefe: 61 mm



Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 16 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)



Planungsdaten

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Die neue Generation der O-range® Hohlwanddosen entspricht speziell den Anforderungen einer fachgerechten Elektro-Installation mit Rohren und Leitungen. Die Serien wurden in Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt und bieten eine Vielzahl an praktischen Vorteilen:

- Integrierte Bohr- und Schneidschablone garantiert schnelle, sichere und passgenaue Montage
- Flexible Gerätemontage an vier vollisolierten Schraubdomen
- Trennsteg zur Stromkreistrengung, ermöglicht ebenfalls das Befestigen von Geräten
- Ein Schraubendreher für alle Schrauben (Pozidriv)
- Spezielle Kombi-Einführungen für Rohre und Leitungen, werkzeuglos zu Öffnen
- Für den Einsatz in Einbauöffnungen Ø 67 mm und Ø 68 mm