

Productgegevensblad:

O-range® hollewand dozen

O-range® hollewand dozen

- voor installaties met buis en kabel
- 4 schroefmogelijkheden per inbouwopening, combineerbaar met scheidingswanden
- één schroevendraaier voor alle schroeven
- FX4 schroeven met snelle stap
- tussenschot met schroefopeningen voor scheiding van stroomkringen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm



Artikelnummer: **5013**

EAN: 541222367369

Verpakkingshoeveelheid: 20

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 47 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 16 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)



Planningsgegevens

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

De nieuwe generatie O-range® hollewand dozen beantwoordt aan de eisen van een actuele elektro-installatie. De O-range® is ontwikkeld samen met de elektro-installateur en biedt een veelvoud aan installatievoordelen:

- Snelle en eenvoudige montage dankzij het geïntegreerd boor- en snijsjabloon
- Flexibele toestelmontage met vier volledig geïsoleerde schroefhouders
- Vakverdeling voor stroomkringscheiding, maakt ook het bevestigen van apparatuur mogelijk
- één schroevendraaier voor alle schroeven (Pozidriv)
- Speciale combi-invoeren voor buizen en kabels, zonder gereedschap te openen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm