

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement pour salles blanches avec lèvre d'étanchéité périphérique, profondeur 62 mm

Boîte d'encastrement pour salles blanches

- Pour une installation professionnelle dans les murs de salles blanches et les confinements fonctionnels
- Certifiées selon VDI 2083 feuille 19 (classe d'étanchéité 7)
- Version étanche à l'air avec membranes d'étanchéité et lèvre d'étanchéité périphérique
- Pour les câbles de max. Ø 11,5 mm avec rétention de câble intégrée

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, pour une installation dans les règles de l'art dans les parois creuses de salles blanches.

Boîtier pour salle blanche à paroi creuse, version boîte d'encastrement pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon VDI 2083 feuille 19 (classe d'étanchéité 7, classe étendue 11), ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 62 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 vis d'appareils plus-moins, 6 repères pour entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm max. à l'aide d'un perceur universel (réf. 1085-80), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour une installation dans les règles de l'art dans les parois creuses de salles blanches



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9264-32
EAN:	4013456587465
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	62 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
-------------------	---

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	Salle blanche

Avec la nouvelle boîte d'encastrement pour salles blanches, KAISER offre la solution optimale pour le maintien sûr de l'étanchéité dans les salles blanches. La boîte d'encastrement certifiée par le centre de transfert Steinbeis STZ EURO d'Offenburg selon la norme VDI 2083, feuille 19, évite de manière fiable la transmission de particules, de

Fiche technique du produit:

virus ou de gaz en suspension dans l'air et obtient de manière prouvée la classe d'étanchéité la plus élevée (classe d'étanchéité 7) de la salle blanche. Grâce à la lèvre d'étanchéité périphérique sous le bord de retenue et aux entrées de câbles à réaliser avec précision à l'aide du perceur universel KAISER, il est possible d'éviter durablement un échange d'air incontrôlé pour se protéger des contaminations. La solution sûre - même après l'examen de requalification !

- Pour une utilisation dans des salles blanches dans un environnement médical ou dans des zones hygiéniques
- Pour la protection du personnel et du produit dans les salles blanches contre la contamination de tout type (particules en suspension dans l'air, virus ou gaz)
- Pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm
- Montage et installation complets avec seulement un tournevis