

## Productgegevensblad:

# Cleanroominbouwdoos met rondlopende afdichtingslip, diepte 62 mm

## Cleanroominbouwdoos

- Voor professionele installatie in cleanroomwanden en functionerende containments
- Gecertificeerd volgens VDI 2083 blad 19 (dichtheidsklasse 7)
- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen en rondlopende afdichtingslip
- Voor leidingen tot max. Ø 11,5 mm met geïntegreerde trekontlasting

One-gang junction box, air-tight, for professional installation in clean room cavity walls. Clean room box for cavity walls, designed as a cavity wall one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, air-tight design in accordance with VDI 2083 Sheet 19 (tightness class 7, extended class 11), installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 62 mm, for panel thickness 7-40 mm, combination distance 71 mm with fully insulated straight couplings, with 2 plus-minus device screws, 6 markings for wire entries up to max. Ø 11.5 mm using universal opening cutter (Art. no. 1085-80), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for professional installation in clean room cavity walls



lucht-  
dicht

halogeen-  
vrij



Planningsgegevens

**Artikelnummer:** **9264-32**

**EAN:** 4013456587465

**Verpakking binnenkant /** 10 / 100

**Verpakkingshoeveelheid:**

## Afmetingen / Vorm

**Productdiepte:** 62 mm

**Boorgat-/freesgat-Ø:** 68 mm

## Aansluitingen / Invoeringen

**Aantal doorvoeren:** 6

## Montage / Installatie

**Plaatdikte min.:** 7 mm

**Plaatdikte max.:** 40 mm

**Montagetype:** HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

## Veiligheid / Eigenschappen

**Luchtdichtheid:** Ja

**Halogeenvrij:** Ja

**Speciale toepassing:** Cleanroom

Met de nieuwe cleanroominbouwdoos biedt KAISER de optimale oplossing voor het veilige behoud van dichtheid in de cleanroom. De inbouwdoos die gecertificeerd is in het Steinbeis-Transferzentrum STZ EURO in Offenburg volgens VDI 2083 blad 19 voorkomt op betrouwbare wijze de overdracht van deeltjes in de lucht, virussen of gassen en behaalt aantoonbaar de hoogste dichtheidsklasse (dichtheidsklasse 7) van de cleanroom. Dankzij de rondlopende afdichtingslip onder de opsluitrand en de leidinginvoeren die met de universele KAISER-openingsnijder precies passend gemaakt kunnen worden kan

## Productgegevensblad:

ongecontroleerde luchtuitwisseling permanent voorkomen worden om tegen verontreiniging te beschermen. De veilige oplossing - zelfs na de herkwalificatietest!

- Voor gebruik in cleanrooms in een medische omgeving of in hygiënische ruimten
- Voor de bescherming van het personeel en het product in cleanrooms tegen besmetting van welke vorm dan ook (deeltjes in de lucht, virussen of gassen)
- Voor installatieopeningen Ø 68 mm
- Volledige montage en installatie met slechts één schroefaandrijving