

Fiche technique du produit:

Boîte électronique avec insonorisation 68 Flex

Boîte électronique avec insonorisation 68 Flex

- pour des parois insonorisantes
- pour les accessoires et les composants électroniques
- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Poche flexible
- Combinable avec les boîtes d'insonorisation 68

Boîte d'encastrement insonorisée pour appareils, sous forme de boîte électronique pour parois d'insonorisation, boîte d'insonorisation pour parois creuses, version boîte électronique avec espace de raccordement supplémentaire, selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec toucher insonorisant et composant extérieur supplémentaire dans la zone du fond du boîtier, pour parois d'insonorisation jusqu'à 68 dB, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 75 mm, entr'axe 71 mm, combinaison avec manchons de branchement entièrement isolés, pour épaisseurs de plaques de 7 à 30 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'entrée pour 4 câbles Ø 4-11,5 et 2 entrées de conduits jusqu'à 25 mm, indice de protection IP30, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, dimensions : 122x71x75 mm (LxLxH)



Réf. d'article : **9068-94**

EAN: 4013456550407

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 122 mm

Largeur du produit: 71 mm

Profondeur du produit: 75 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 30 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 68

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: Protection contre le bruit



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Isolation acoustique: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui

La boîte électronique avec insonorisation 68 Flex garantit l'isolation acoustique de la paroi, ce grâce à son corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Des bandes isolantes supplémentaires réduisent la propagation des bruits de structure via l'ouverture du composant. Le montage rapide est idéal pour la modernisation ou l'extension d'installations existantes. La poche flexible permet un encastrément simple et crée de la place pour les composants électroniques, des réserves de câbles et les bornes.

- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm
- Espace de raccordement latéral supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Étanche à l'air et entièrement isolée, peut être combinée avec un raccordement