

Productgegevensblad:

Geluidsisolerende Electronic-inbouwdoos 68 Flex

Geluidsisolerende Electronic-inbouwdoos 68 Flex

- voor geluidsisolerende wanden
- voor inbouwapparaten en elektronische componenten
- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- flexibele tunnel
- Combineerbaar met O-range® Acoustic

Soundproof one-gang junction box as electronics box for sound insulation walls, Sound insulation box for cavity walls, designed as an electronics box with additional terminal compartment, in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with sound-absorbing feel and additional external component in the box base area, for sound insulation walls up to 68dB, installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 75 mm, combination distance 71 mm, combination with fully insulated straight couplings, for panel thicknesses 7-30 mm, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, entry markings for 4 electric cables Ø 4-11.5 and 2 conduit entries up to 25 mm, protection class IP30, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, dimensions: 122x71x75 mm (LxWxH)



Artikelnummer:  **9068-94**

EAN: 4013456550407

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 10 / 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	122 mm
Productbreedte:	71 mm
Productdiepte:	75 mm
Boorgat-/freesgat-Ø:	68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	6
Voor buis Ø:	25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.:	7 mm
Plaatdikte max.:	30 mm
Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot:	68
Luchtdichtheid:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	geluidsisolatie
Geluidsisolatie:	Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

De geluidsisolerende 68 Flex inbouw- en verdeeldozen O-rangeR Acoustic garanderen, dankzij hun massieve dooslichaam in combinatie met het geluidsabsorberend oppervlak op de doosbodem, een geluidsisolerende wand. Ook bij direct tegenover elkaar ingebouwde dozen blijft de geluidsisolerende functie van de wand volledig behouden. De makkelijke te openen kabel- en buisvoer en de inbouwopening van 68 mm zorgen voor een snelle montage, ook in bestaande elektrische installaties.

- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Voor installatieopeningen Ø 68 mm
- Bijkomende, zijdelingse aansluitruimte voor communicatie- en netwerktechniek
- Leiding- en buisvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht en volledig geïsoleerd combineerbaar met verbindingstukken