

Fiche technique du produit:

Boîte d'insonorisation Electronic 68 Flex

Boîte d'insonorisation Electronic 68 Flex

- pour des parois insonorisantes
- pour les inserts d'appareils et les composants électroniques
- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Tunnel flexible
- Combinable avec O-range® Acoustic

Boîte d'encastrement insonorisée pour appareils, sous forme de boîte électronique pour parois d'insonorisation, boîte d'insonorisation pour parois creuses, version boîte électronique avec espace de raccordement supplémentaire, selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec toucher insonorisant et composant extérieur supplémentaire dans la zone du fond du boîtier, pour parois d'insonorisation jusqu'à 68 dB, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 75 mm, entr'axe 71 mm, combinaison avec manchons de branchement entièrement isolés, pour épaisseurs de plaques de 7 à 30 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'entrée pour 4 câbles Ø 4-11,5 et 2 entrées de conduits jusqu'à 25 mm, indice de protection IP30, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, dimensions : 122x71x75 mm (LxLxH)



Réf. d'article : **9068-94**

EAN: 4013456550407

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	122 mm
Largeur du produit:	71 mm
Profondeur du produit:	75 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	30 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	68
étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	Protection contre le bruit
Isolation acoustique:	Oui



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Les boîtes et boîtiers de raccordement O-range® Acoustic 68 Flex garantissent l'isolation acoustique de la paroi, ce grâce à leur corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Même en cas d'installation directement opposée, la fonction d'isolation acoustique de la paroi reste totalement conservée. L'ouverture facile pour câbles et tuyaux, ainsi que l'ouverture d'encastrement de 68 mm permettent un montage rapide ainsi que l'adaptation aisée à l'évolution technique dans les installations électriques existantes.

- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Pour orifices d'installation Ø 68 mm
- Zone de raccordement latérale supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Étanches à l'air et entièrement isolés, combinables avec des raccords de connexion