

Produktdatenblatt:

O-range® Acoustic

O-range® Acoustic

- für Schallschutzwände
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau



Artikel-Nr.:  **5329**

EAN: 5415160009285

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 61 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis: 69

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Schallschutz

Schallschutz: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Die Geräte- und Geräte-Verbindungsboxen O-range® Acoustic gewährleisten durch Ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden den Schallschutz der Wand. Auch bei direkt gegenüberliegendem Einbau bleibt die Schallschutzfunktion der Wand vollständig erhalten. Das einfache Öffnen für Leitungen und Rohre sowie die Einbauöffnung von 68 mm ermöglicht eine schnelle Montage sowie das einfache Nachrüsten bei bestehenden Elektroinstallationen.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Nachträgliche Installation möglich
- Für Installationsöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Einfache Einführung für Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohre bis Ø 25 mm