

Productgegevensblad:

O-range® Acoustic

O-range® Acoustic

- voor geluidsisolerende wanden
- ook voor direct tegenoverliggende inbouw



Artikelnummer:  **5329**

EAN: 5415160009285

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 10 / 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 61 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot: 69

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: geluidsisolatie

Geluidsisolatie: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

De geluidsisolerende inbouw- en verdeeldozen O-rangeR Acoustic garanderen, dankzij hun massieve dooslichaam in combinatie met het geluidsabsorberend oppervlak op de doosbodem, een geluidsisolerende wand. Ook bij direct tegenover elkaar ingebouwde dozen blijft de geluidsisolerende functie van de wand volledig behouden. De makkelijke te openen kabel- en buisvoeren en de inbouwopening van 68 mm zorgen voor een snelle montage, ook in bestaande elektrische installaties.

- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Installatie achteraf mogelijk
- Voor installatieopeningen Ø 68 mm
- Voor direct tegenoverliggende inbouw
- Eenvoudige kabelinvoer tot Ø 11,5 mm en buisinvoer tot Ø 25 mm