

Produktdatenblatt:

Schallschutz Electronic-Dose

Schallschutz Electronic-Dose

- Electronic-Dose für Schallschutzwände in Gebäuden
- Auch als Doppeldose verwendbar
- Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
- Kombinierbar untereinander sowie mit Schallschutz Geräte-Verbindungsdose

Schallschutz Geräte-Verbindungsdose als Electronic-Dose für Schallschutzwände, Schallschutzdose Hohlwand, Ausführung als Electronic-Dose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit schallabsorbierender Ummantelung, für Schallschutzwände bis 78dB, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 2x74 mm, Tiefe 70 mm, Kombinationsabstand 71 mm durch Abtrennen des vorgeprägten Halterandes, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, für Plattenstärken 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen oder 4 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen und 4 Rohreinführungen bis 25 mm, Leitungsdurchmesser max. 11,5 mm, Schutzart IP30, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:	9069-94
EAN:	4013456537088
Verpackung innen / Versand:	5 / 50
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Tiefe:	70 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	2x74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	6
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis:	78
Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Schallschutz
Schallschutz:	Ja

Schallschutz Electronic-Dose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Die Schallschutz Electronic-Dose erhält die Schallschutzfunktion der Wand und schafft Installationsraum für elektronische Schaltgeräte, Datendosen, Leitungen und Klemmen. Die Electronic-Dose ermöglicht die Belegung mit Leitungen und Installationsrohren bis Ø 25 mm.



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Nachträgliche Installation möglich
- Auch als Doppeldose verwendbar
- Extra großer Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik
- Zusätzlicher Raum für elektronische Komponenten (KNX-Aktoren, Relais, Funkmodule, Kommunikationstechnik)