

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage 68 avec insonorisation

Boîte d'insonorisation 68

- pour des parois insonorisantes
- également pour un encastrement directement opposé
- épaisseur minimale de la paroi : 100 mm
- combinable les uns avec les autres ainsi qu'avec la boîte d'encastrement

Boîtier d'appareillage insonorisé pour parois d'insonorisation, boîte d'insonorisation pour paroi creuse, modèle de boîtier d'appareillage selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec toucher insonorisant et composant extérieur supplémentaire dans la zone du fond du boîtier, pour parois d'insonorisation jusqu'à 69 dB, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 49 mm, entr'axe 71 mm, combinaison avec des manchons de branchement entièrement isolés, pour des épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'introduction pour 4 câbles Ø 4-11,5 et 2 entrées de conduits jusqu'à 25 mm, indice de protection IP30, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article :	9069-03
EAN:	4013456547926
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	49 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	4
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	40 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	69
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	Protection contre le bruit
Isolation acoustique:	Oui

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Les boîtiers d'appareillage et les boîtes d'encastrement 68 garantissent l'isolation acoustique de la paroi, ce grâce à leur corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Même en cas d'encastrement directement opposé, la fonction d'isolation acoustique de la paroi reste totalement préservée. L'ouverture facile pour câbles et conduits, ainsi que l'ouverture d'encastrement de 68 mm permettent un montage rapide ainsi que l'adaptation aisée à l'évolution technique dans les installations électriques existantes.

- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Également pour une installation ultérieure
- Pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm
- Pour un encastrement directement opposé
- Insertion aisée pour des câbles jusqu'à Ø 11,5 mm et des conduits jusqu'à Ø 25 mm