

Productgegevensblad:

Geluidswerende Electronic-hollewanddoos

Geluidswerende Electronic-hollewanddoos

- Electronic-does voor geluidswerende wanden in gebouwen
- ook bruikbaar als dubbele doos
- voor inbouwapparaten en elektronische componenten
- onderling combineerbaar en combineerbaar met geluidsisolerende inbouwdoos

Sound insulation device one-gang junction box as electronics box for sound insulation walls, sound insulation box for cavity walls, designed as electronics box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with sound-absorbing sheathing, for sound insulation walls up to 78dB, installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 2x74 mm, depth 70 mm, combination distance 71 mm by cutting off the pre-embossed holding ring, combination with fully insulated straight couplings, for panel thicknesses 7-40 mm, with 4 screw domes or 4 plus-minus device screws, entry markings for 4 NYM cables and 4 conduit entries up to 25 mm, electric cable diameter max. 11.5 mm, protection class IP30, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



Artikelnummer: 9069-94

EAN: 4013456537088

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 5 / 50

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 70 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 2x74 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot: 78

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: geluidsisolatie

Geluidsisolatie: Ja

Geluidswerende Electronic-does voor gebruik in wanden met verhoogde eisen inzake geluidsisolatie. De geluidswerende Electronic-does tast de geluidswerende functie van de wand niet aan en creëert isolatieruimte voor elektronische schakeltoestellen, datadozen, kabels en klemmen. De Electronic-does is geschikt voor aansluitingen met kabels en installatiebuizen tot Ø 25 mm.



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Installatie achteraf mogelijk
- ook bruikbaar als dubbele doos
- Extra grote aansluitruimte voor communicatie- en netwerktechniek
- Extra ruimte voor elektronische componenten (KNX-actoren, relais, zendmodules, communicatietechniek)