

Fiche technique du produit:

Boîte d'insonorisation

Boîte d'insonorisation

- Boîtes d'encastrement pour des parois d'isolation acoustique dans les bâtiments
- Entr'axe de 71 mm grâce à un simple retrait du bord prémarqué

Boîte d'encastrement insonorisée pour parois d'insonorisation, boîte d'insonorisation pour parois creuses, version boîte d'encastrement selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enrobage insonorisant, pour parois d'insonorisation jusqu'à 77 dB, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 54,5 mm, entr'axe 71 mm en coupant le bord de retenue pré-estampé, combinaison avec des manchons de branchement entièrement isolés, pour des épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'introduction pour 4 conduites NYM, diamètre de câble max. 11,5 mm, indice de protection IP30, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article :	9069-01
EAN:	4013456536210
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	54.5 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	4
-------------------	---

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	77
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	Protection contre le bruit
Isolation acoustique:	Oui

Boîte d'insonorisation destinée à être utilisée dans les parois ayant des exigences élevées en termes d'insonorisation. Le corps solide de la boîte avec revêtement supplémentaire d'isolation acoustique absorbe et reflète les sons, pour que des interférences dans les pièces voisines soient exclues et que l'isolation acoustique reste intacte, comme si aucune boîte d'installation n'était présente.

- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Également pour une installation ultérieure
- Combinaison possible par 5 pour l'encastrement
- Un encastrement opposé est également possible
- Utilisable comme boîte de dérivation avec un couvercle d'insonorisation



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification