

# Productgegevensblad:

## Geluidsisolerende doos

### Geluidsisolerende doos

- hollewanddoos voor geluidsisolerende wanden in gebouwen
- hartafstand 71 mm door eenvoudig verwijderen van de gemarkeerde rand

Sound insulation box for sound insulation walls, sound insulation box for cavity walls, designed as a one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with sound-absorbing sheathing, for sound insulation walls up to 77dB, installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 74 mm, depth 54.5 mm, combination distance 71 mm by cutting off the pre-embossed holding ring, combination with fully insulated straight couplings, for panel thicknesses 7-40 mm, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, entry markings for 4 NYM cables, cable diameter max. 11.5 mm, protection class IP30, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



**Artikelnummer:** **9069-01**

**EAN:** 4013456536210

**Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:** 10 / 100

### Afmetingen / Vorm

**Productdiepte:** 54.5 mm

**Boorgat-/freesgat-Ø:** 74 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Aantal doorvoeren:** 4

### Montage / Installatie

**Plaatdikte min.:** 7 mm

**Plaatdikte max.:** 40 mm

**Montagetype:** HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

### Veiligheid / Eigenschappen

**Geluidswerende wanden tot:** 77

**Halogeenvrij:** Ja

**Speciale toepassing:** geluidsisolatie

**Geluidsisolatie:** Ja

Geluidsisolerende doos voor gebruik in wanden met hoge geluidsisolerende eisen. De massieve doos met bijkomende geluidsisolerende mantel absorbeert en weerkaatst het geluid, zodat hinder in nabijgelegen ruimtes vermeden wordt en het precies is alsof er geen installatiedozen aanwezig zijn.

- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Kan ook achteraf worden geïnstalleerd
- Inbouw tot 5-voudige combinatie
- Ook tegenoverliggende inbouw mogelijk
- Met geluidsisolerend deksel als verdeeldoos bruikbaar



Certificaten



Planningsgegevens