

Fiche technique du produit:

Boîte d'isolation acoustique

Boîte d'isolation acoustique

- boîtes de dérivation pour les parois d'insonorisation dans les bâtiments
- écart combiné de 71 mm grâce à une simple séparation du bord préimprégné

Boîte d'encastrement insonorisée pour parois d'insonorisation, boîte d'insonorisation pour parois creuses, version boîte d'encastrement selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enrobage insonorisant, pour parois d'insonorisation jusqu'à 77 dB, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 54,5 mm, entr'axe 71 mm en coupant le bord de retenue pré-estampé, combinaison avec des manchons de branchement entièrement isolés, pour des épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'introduction pour 4 conduites NYM, diamètre de câble max. 11,5 mm, indice de protection IP30, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article : **9069-01**

EAN: 4013456536210

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100



Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 54.5 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)



Certificats



Données de planification

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 77

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: Protection contre le bruit

Isolation acoustique: Oui

Boîte d'isolation acoustique destinée à être utilisée dans les parois ayant des exigences élevées en termes d'insonorisation. Le corps de boîtier massif avec enveloppe insonorisante supplémentaire absorbe et reflète le son de façon à exclure toute gêne dans les pièces voisines et à maintenir l'insonorisation comme si aucun boîtier d'installation n'était encastré.

- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Également pour une installation ultérieure
- Combinaison possible par 5 pour l'encastrement
- Une installation opposée est également possible
- Utilisable comme boîtier de dérivation avec un couvercle d'insonorisation