

Fiche technique du produit:

Raccordement

Boîtes d'encastrement pour parois radioprotectrices

- pour le repiquage entièrement isolé en cas de combinaisons
- pour le n° art. 9074-01

Réf. d'article :	↗ 9060-74
EAN:	4013456537408
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 100
Groupe de prix:	192

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	radioprotection
-----------------------	-----------------

La boîte radioprotectrice innovante de KAISER protège contre les rayonnements utilisés à des fins médicales, par exemple dans les installations de radiologie. En raison de la haute densité du composé radioprotecteur, les rayons X mous et durs sont absorbés. La boîte est particulièrement adaptée pour des parois radioprotectrices sans plomb (p. ex. Knauf Safeboard) et, grâce à son effet réducteur de dose dans la plage de tension du conduit comprise entre 40 et 150 kV, elle garantit une valeur équivalente en plomb de la paroi allant jusqu'à 3 mm Pb, même en cas d'encastrement opposé.

- Protection contre les rayons X
- Convient aux parois radioprotectrices sans plomb
- Sans plomb - sans danger pour la santé
- Possibilité d'installation ultérieure
- Installation rapide sans mesures de blindage supplémentaires
- Possibilité d'encastrement opposé
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi



Instructions de montage



Certificats



Données de planification