

Fiche technique du produit:

Raccords de connexion

Boîtes d'encastrement pour parois radioprotectrices

- pour le repiquage entièrement isolé en cas de combinaisons
- pour art n° 9074-01

Réf. d'article : **9060-74**

EAN: 4013456537408

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: radioprotection

Le boîtier radioprotecteur innovant protège contre le rayonnement utilisé en médecine, p. ex. dans les équipements à rayons X. avec des parois qui sont revêtues de plomb d'un seul côté. En raison de la densité élevée du composé radioprotecteur, les rayons X mous et durs sont absorbés. Le boîtier est particulièrement adapté pour les parois radioprotectrices sans plomb (par ex. Knauf Safeboard) et, en raison de son effet de réduction de dose dans la zone de tension anode comprise entre 40 et 150 kV, il garantit une valeur équivalant à une épaisseur de plomb allant jusqu'à 3 mm, même avec une installation opposée.

- Protection contre les rayons X
- Adapté aux parois radioprotectrices sans plomb
- Sans plomb – ne présente aucun risque pour la santé
- Possibilité d'installation ultérieure
- Installation rapide sans mesures de blindage supplémentaires
- Possibilité d'encastrement opposé
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi



Instructions de montage



Certificats



Données de planification